

CUNEO

TRINCIA POLIVALENTE PESANTE | HEAVY DUTY MULTIPORPOSE MOWER

MOD : 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320



F

FF

H

HH



Ø 6-8 cm

CARATTERISTICHE | FEATURES




Utensili
Tools



(OPTIONAL)
Ruote
Wheels



(OPTIONAL)
Catene
Chains



Doppio telaio
Double chassis

- Attacco terzo punto: cat.2 | Type attelage: cat.2
- Slitte laterali regolabili | Adjustable side skids
- Doppio telaio | Double chassis
- Rullo smontabile con cuscinetti orientabili
Bolted roller with orientable bearings
- Rullo autopulente | Self-cleaning roller
- Ingrassaggio centralizzato
Centralised greasing system
- Tendicinghia automatico | Automatic belt tightener

UTENSILI | TOOLS

MAZZA
HAMMER



COLTELLI A Y
Y FLAILS



ATTACCO TERZO PUNTO THREE POINT HITCH



SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS									
MODELLO MODEL	180	200	220	240	260	280	300	320	
LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	180	200	220	240	260	280	300	320	
LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	200	220	240	260	280	300	320	340	
Kg PESO WEIGHT	680	740	800	830	910	950	990	1030	
Kg PESO WEIGHT	715	775	835	865	920	985	1025	1065	
Kg PESO WEIGHT	790	860	890	950	1020	1080	1120	1160	
Kg PESO WEIGHT	800	865	925	1030	1100	1160	1200	1260	
N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	18 36	20 40	22 44	24 48	26 52	28 56	30 60	32 64	
N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	4	4	4	4	5	5	5	5	
SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	60-80		80-100		90-130		130-235		
	SCATOLA MAGGIORATA OVERSIZED GEARBOX		90-130		90-130		130-235		-

MODELLO MODEL	180	200	220	240	260	280	300	320	
PREZZI PRICES	F	SU RICHIESTA ON REQUEST							
	FF	SU RICHIESTA ON REQUEST							
	H	SU RICHIESTA ON REQUEST							
	HH	SU RICHIESTA ON REQUEST							

OPZIONI & ACCESSORI OPTIONS & ACCESSORIES
CARDANO PTO SHAFT (MOD: 180 to 240)
CARDANO PTO SHAFT (MOD: 260 to 320)
CARDANO SPECIALE CON BULLONE DI SICUREZZA SPECIAL PTO SHAFT WITH SECURITY BOLT
RUOTE DI SUPPORTO SUPPORTING WHEELS - 5.60.13 (MOD. 180 TO 240) - 10.80.12 (MOD. 260 TO 320)
CATENE PARASASSI FRONT PROTECTION WITH CHAINS
SCATOLA INGRANAGGI MAGGIORATA OVERSIZED GEARBOX

VERSIONE | VERSIONS



	Ø del rotore Ø of rotor	180 220 (mod: 260 to 320) mm
	Giri rotore RPM	1850 g/min
	Preso di forza PTO	540 / 1000
	Ø del rullo Ø of roller	220 mm