

D PROFI-AV

DECESPUGLIATRICI IDRAULICHE PER AREE VERDI | HYDRAULIC HEDGE CUTTERS FOR GARDENS MAINTENANCE

MOD : D 550 AV

- Scambiatore di calore | *Oil cooler*
- Ammortizzatore idraulico autoritornante con accumulatore oleopneumatico
Hydraulic self-reversing shock absorber with Oleo-pneumatic accumulator
- Rullo regolabile in altezza a 3 posizioni
Height-adjustable roller, 3-positions
- Articolazioni principali con elementi stampati e boccole autolubrificate
Main joints with printed parts and self lubricate bushings
- Supporti e cuscinetti a rulli orientabili totalmente all'interno del rotore con accoppiamento a labirinto
Supports and adjustable roller bearings full inside of the rotor with labyrinth-sealed coupling
- Trasmissione dell'albero rotore con monicinghia e puleggia dentata
Single toothed belt drive transmission with toothed pulley
- Rotore bidirezionale | *Reversible rotor*
- Impianto idraulico ad ingranaggi ad alta potenza: 52 CV di potenza al rotore
High performance hydraulic system: 52 HP power to the rotor
- Pompa 61 cm³ e motore 51 cm³
Pump 61 cm³ and engine 51 cm³
- Braccio con snodo per taglio avanzato
Arm with joint for advanced cutting



CARATTERISTICHE | FEATURES

UTENSILI | TOOLS

MAZZA BIDIREZIONALE
BIDIRECTIONAL HAMMER



COLTELLO Y
Y FLAILS



DI SERIE | STANDARD
Rotore elicoidale
Helicoidal rotor



Braccio con snodo per taglio avanzato
Arm with joint for advanced cutting









Impianto idraulico ad ingranaggi
hydraulic system




DI SERIE | STANDARD
Comandi elettrici
Electronic controls

SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATIONS

	MODELLO MODEL	D 550 AV
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	120
	LUNGHEZZA TOTALE TOTAL LENGTH (cm)	550
	PESO WEIGHT (Kg)	1150
	MAX Ø DI TAGLIO MAX CUTTING Ø	7/8
	N° MAZZA BIDIREZIONALI e COLTELLI BIDIRECTIONAL HAMMER and KNIFE	18 36
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	110-140

	RIF.	D 550 AV
SPOSTAMENTO LATERALE (mm) SIDE OFFSET (mm)	A	Sbraccio massimo orizzontale Max. horizontal reach 5500
	B	Altezza massima verticale Max. vertical height 5600
	C	Sbraccio massimo su pendio a 45° Max. reach on a 45° slope 5100
	D	Sbraccio massimo su fossato a 45° Max. reach on a 45° ditch 5200
	E	Altezza massima in posizione orizz. Max. height in horizontal position 3500



Ø del rotore Ø of rotor	140 mm
Giri rotore RPM	3100 g/min
Presa di forza PTO	540
Ø del rullo Ø of roller	110 mm

OMARV

Via Abbate 215, Castagnole delle Lanze 14054 (AT) - Italy
Tel. +39 0141 877368
info@omarv.com - www.omarv.com

VERSIONE PLUS | PLUS VERSION

COMANDO ELETTRICO-PROPORZIONALE CON SISTEMA AUTOLIVELLANTE ROTORE ELICOIDALE | ALBERO CARDANICO | TENDITORI | SCAMBIATORE DI CALORE | KIT LUCI
ELECTRIC-PROPORTIONAL CONTROL WITH SELF-LEVELLING SYSTEM | HELICOIDALLY ROTOR | PTO SHAFT | STABILIZERS | OIL COOLER | ROAD LIGHTING KIT

