

- **Orientamento idraulico e regolazione a cavo del getto**
Hydraulic orientation and cable adjustment of the jet
- **Regolazione terminale con cavo teleflessibile a distanza**
Flexible cable for terminal orientation
- **Aggancio automatico al rimorchio**
Automatic attachment for trailer
- **Regolazione di taglio 5 - 30 cm**
Cut adjustment 5 - 30 cm
- **2 controcoltelli** | *2 counter-knife*



SAVIGLIANO 2P

TRINCIA FALCIACARICATRICE "SEMI-PORTATA" | FORAGE HARVESTER "SEMI-CARRIED"

MOD : 110 | 130 | 150 | 180



UTENSILI | TOOLS

COLTELLO A PALETTA
FLAILS FOR GRASS



CARATTERISTICHE | FEATURES



Utensili | Tools










Regolazione terminale
Terminal orientation



Regolazione di taglio
Cut adjustment




(OPTIONAL)
Regolazione terminale idraulica
Hydraulic orientation for terminal

SPECIFICHE TECNICHE TECHNICAL SPECIFICATIONS					
MODELLO MODEL		110	130	150	180
	LARGHEZZA LAVORO WORK WIDTH (cm)	110	130	150	180
	LARGHEZZA MACCHINA WIDTH MACHINE (cm)	130	150	170	200
	PESO WEIGHT	500	650	680	780
	N° MARTELLI e COLTELLI HAMMER and KNIFE	18	21	24	27
	N° CINGHIE SPBX BELTS SPBX	3	3	4	4
	SCATOLA STANDARD STANDARD GEARBOX	45-60		60-100	
	DIMENSIONE PNEUMATICI WHEELS DIMENSION	5.00-8	5.00-8	5.00-8	5.00-8

1° CARDANO INCLUSO | 1ST PTO SHAFT INCLUDED



	Ø del rotore Ø of rotor	114 mm 140 mm (mod. 180)
	Giri rotore RPM	1800 g/min
	Presa di forza PTO	540

OPZIONI & ACCESSORI | OPTIONS & ACCESSORIES

2° CARDANO | 2ND PTO SHAFT

REGOLAZIONE TERMINALE IDRAULICA
HYDRAULIC ORIENTATION FOR TERMINAL

ATTACCO LATERALE AL RIMORCHIO
SIDE ATTACHMENT TO THE TRAILER



OMARV

Via Abbate 215, Castagnole delle Lanze 14054 (AT) - Italy
Tel. +39 0141 877368
info@omarv.com - www.omarv.com